



Allgemeine Hinweise

- Die Preise in diesem Katalog ersetzen alle bisherigen Preislisten.
- Irrtum und Preisänderungen bleiben vorbehalten.
- Bei Aufträgen mit Warenwert unter 26,00 € netto wird eine Kostenpauschale (Mindermengenzuschlag) von 11,00 € erhoben.
- Die Preisstellung ist grundsätzlich netto ab Werk, zuzüglich Verpackung, Frachtkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Zahlung: → 10 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto.
→ 30 Tage nach Rechnungsdatum netto.
- Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, siehe am Ende dieses Kataloges.

Hinweise zur Lieferausführung

- Die Klemmverbinder werden jeweils, wie auf den Preislistenblättern vermerkt, in folgender Standardausführung geliefert:
 - Bestückung je Schraubenposition: je eine Innensechskantschraube DIN 912 und eine Stopmmutter DIN 985 (beides in der Ausführung Stahl verzinkt)
 - Abweichend hierzu ist es möglich, andere Schraubentypen oder -materialien bzw. Klemmhebel für die Schraubenpositionen einzusetzen.
Die jeweiligen Mehrpreise je Schraubenposition entnehmen Sie der Tabelle "Preise für Schraubenpositionen" auf der Seite 19.
- Standard-Oberfläche der Klemmverbinder: gleitgeschliffen oder sandgestrahlt. (Hinweis: die im Katalog gezeigten Bilder können abweichend zur Lieferausführung sein.)
 - Abweichend hierzu ist es möglich, den Klemmverbinder in fünf Grundfarben sowie jeder lieferbaren RAL-Farbe zu beschichten.
Weiterhin sind auch die Oberflächenveredelungsverfahren Sandstrahlen, Eloxieren oder Kugelpolieren möglich.
Die jeweiligen Mehrpreise je Klemmverbinder entnehmen Sie bitte den Tabellen "Preise Oberfläche" auf den Seiten 17 und 18.

Hinweise zu den Oberflächenveredelungsverfahren

- Beim Pulverbeschichten (außer in schwarz RAL 9005) ist eine Mindestlosgröße von 100 Stück pro Farbe erforderlich. *
- Beim Kugelpolieren ist eine Mindestlosgröße von 50 Stück erforderlich. *
- Beim Hart-Eloxieren ist eine Mindestlosgröße von 50 Stück erforderlich. *
HART-COAT® – diese hartanodische Beschichtung ist mehr als ein Natur-Eloxal-Ersatz
 - hoher Schutz vor Verschleiß und Korrosion durch harte Aluminiumoxid-Schicht
 - hohe elektrische Isolierwirkung
 - gute chemische Eigenschaften beim Einsatz in Säuren und Laugen
 - optisch einheitlich dunkelgraue, saubere Oberfläche
- **Testen Sie unsere kostenlosen Muster in Ihrer Anwendungsumgebung!**
HART-COAT® ist ein eingetragener Markenname der AHC Oberflächentechnik GmbH
- Beim Sandstrahlen und Pulverbeschichten in schwarz RAL 9005 ist eine Mindestlosgröße von 50 Stück erforderlich. *
* **Bei einer geringeren Stückzahl fällt zusätzlich eine Grundkostenpauschale von 45,00 € beim Pulverbeschichten in anderen Farben als schwarz RAL 9005 und beim Kugelpolieren an, beim Hart-Eloxieren von 90,00 €, beim Sandstrahlen und Pulverbeschichten in schwarz RAL 9005 von 15,00 €.**
Die Grundkostenpauschalen für die Oberflächenveredelungsverfahren können entfallen, falls sich Ihre Bestellung mit anderen Aufträgen innerhalb von 14 Tagen zusammenfassen lässt.

Teuerungszuschlag (TZ)

- Der TZ beläuft sich zur Zeit (Stand Januar 2018) auf 1,40 €/kg und errechnet sich aus dem Gewicht des Bauteils, z.B. KNS3030111100, Gewicht 0,170 kg x 1,40 € = TZ 0,24 € netto pro Stück.
Die Gewichte der Bauteile können Sie gerne bei uns erfragen.

INOCON GmbH
 Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach
 Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87-0
 Fax: (+49) 0 22 26 - 909 87-99

Wichtige Hinweise: Erklärung der Bestellnummer (Bestellschlüssel) sowie ausführliche Bestellbeispiele, siehe Seite 15 + 16. Weitere Bauteiloptionen für Klemmverbinder, wie andere Schrauben, Klemmhebel in verschiedenen Größen, Oberflächenbehandlung und -beschichtung, sowie Sonderbearbeitungen siehe ab Seite 18. Passende Rohre in Stahl, Edelstahl und Aluminium bis maximal 6000 mm in jeder gewünschten Zuschnittlänge (ab 500 mm ohne Zuschnittkosten), innen und außen entgratet, ab Seite 122.