

<b>ILSR</b>	<b>S</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>V1/V2</b>
<b>➔1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>

- 1. Bauform / type:** ILSR (Inocon-Verstelleinheit Rund / *Linearunit in round version*)  
ILSV (Inocon-Verstelleinheit Vierkant / *Linearunit in square version*)
- 2. Material / material** ILSRS/ILSVS (Ausführung aus Stahl verchromt / *Unit steel chromated*)  
ILSRE/ILSVE (Auführung aus Edelstahl / *Unit stainless steel*)
- 3. Durchmesser / Diameter** Rund / *round*: 18/30/40/50/60 mm Vierkant / *square*: 30/40/50 mm
- 4. Spindeln und Zapfen /spindles and shafts**  
1 = Rechtsgewinde, 1 Zapfen / *Right-hand thread, 1 shaft*  
2 = Linksgewinde, 1 Zapfen / *Left-hand thread, 1 shaft*  
3 = Rechtsgewinde, 2 Zapfen / *Right-hand thread, 2 shafts*  
4 = Linksgewinde, 2 Zapfen / *Left-hand thread, 2 shafts*  
5 = Rechts- und Linksgewinde, 1 Zapfen / *Right- and left-hand thread, 1 shaft*  
6 = Rechts- und Linksgewinde, 2 Zapfen / *Right- and left-hand thread, 2 shafts*  
7 = 1x Rechts- und 1x Linksgewinde (geteilt), 2 Zapfen / *1x Right- and 1x Left-hand thread (separated), 2 shafts*  
8 = 2x Rechtsgewinde (geteilt), 2 Zapfen / *2x Right-hand thread (separated), 2 shafts*  
9 = 2x Linksgewinde (geteilt), 2 Zapfen / *2x Left-hand thread (separated), 2 shafts*

**Beachten Sie bitte:** Bei Rechts- und Linksgewinde Verstelleinheiten in der Ausführung mit einem Zapfen liegt der Zapfen, falls nicht anders bestellt, auf der Rechtsgewindeseite.

**Please note:** For right- and left-hand thread linear units by the version with one shaft the shaft always is on the righthand thread, if not ordered differently.

- 5. Lagerung / bearing** 1 = Kugellager, Gleitlager auf Anfrage / *ball-bearing, friction bearing on request*
- 6. Rohrlänge / tube length** Angabe in Millimeter / *millimeter specification*
- 7. Hub / travel** Hub der Verstelleinheit bzw. Hub pro Seite bei Rechts- und Linksgewinde-Verstelleinheiten oder bei geteilten Verstelleinheiten / *travel of the linearunit respectively the travel each side by right- and left-hand thread linearunits or separated linearunits*
- 8. Verlängerte Zapfen/ extended shafts** V1 = 1x verlängerter Zapfen / *V1 = 1x extended shaft*  
V2 = 2x verlängerter Zapfen (nur möglich bei Einheiten mit 2x Zapfen) / *V2 = 2x extended shafts (only possible by linearunits with 2x shafts)*

*Important notice: Explanation of the order number (order codes) and additionally some order examples see page 15 + 16. Further options for clamps, like other screws, clamping levers in different sizes, surface treatment and coating, and special treatments see page 18 and upwards. Suitable tubes in steel, stainless steel and aluminium up to maximum 6000 mm in any desired length (up from 500 mm with no extra charge for cutting), inside and outside deburred, see page 122 and upwards.*

INOCON GmbH  
Industriestraße 31 • 53359 Rheinbach  
Tel.: (+49) 0 22 26 - 909 87- 0  
Fax: (+49) 0 22 26 - 909 87-99